

Facade Clean

Vörulýsing

Basísk og mjög áhrifaríkt hreinsiefni til að þrifa tré- og múrverk. Hreinsar burt hvers kyns óhreinindi.

- Hreinsar burt hvers kyns óhreinindi
- Má bera á með sprautu
- Einstaklega gott á við, múr og málm



Notkunarmöguleikar

Notað til hreinsunar á mjög óhreinu tré- og múrverki ásamt járnlötum fyrir málnun.

Undirlag

Undirlagið á að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Efni sem loðir laust við og umframmálning eru fjarlægð með þússun og hreinsun. Fjarlægir vandlega öll óhreinindi.

Notkun

Skammtið samkvæmt leiðbeiningum.

Berið á með pensli, bursta eða sprautu á litlum þrýstingi.

Forðist að hreinsa yfirborð sem hefur hitnað í sólinni, þar sem það getur valdið ójöfnum gljáa á máluðu yfirborði.

Vætið vel mjög ídræga fleti.

Látið lausnina verka í 5–20 mín. án þess að hún þorni alveg.

Því næst er farið yfir yfirborðið með bursta til að leysa upp óhreinindi.

Skolið með hreinu vatni þar til allt hreinsiefnið er horfið.

Væntanleg útkoma

Hreinsað yfirborð tilbúið fyrir málningu.

Athugið!

Forðist að bera á yfirborð sem hefur hitnað í sólinni.

Umhverfisupplýsingar

Takið lokið af áður en umbúðirnar eru flokkaðar fyrir endurvinnslu

Geymsla: Geymist vel lokað á svölum og frostlausum stað

Tæknilegar upplýsingar

pH gildi	9
Blöndunarhlutfall	Reglubundin hreinsun: 1 lítri á móti 15 lítrum af vatni. Þvottur fyrir málun: 1 lítri á móti 5 lítrum af vatni.
Skömmtun	1:5
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

mars 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

mars 2023